

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>610</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Ø bol CR [mm]	<b>85</b>
Ø bol CB [mm]	<b>112</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
CAMRY (82-86) 3/5 portes (V1_) - 1.8	90 ch	02.1983 > 10.1986
CAMRY (82-86) 3/5 portes (V1_) - 1.8 Turbo-D	73 ch	10.1984 > 01.1988
CAMRY (82-86) 3/5 portes (V1_) - 2.0	99 ch	04.1986 > 01.1988
CAMRY (82-86) 3 volumes (V1_) - 1.8	90 ch	02.1983 > 10.1986
CAMRY (82-86) 3 volumes (V1_) - 1.8 Turbo-D	73 ch	11.1983 > 01.1988
CAMRY (82-86) 3 volumes (V1_) - 2.0	99 ch	04.1986 > 01.1988
CAMRY (82-86) 3 volumes (V1_) - 2.0 GLI	107 ch	03.1983 > 10.1986
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 Turbo-D (CV20_)	84 ch	11.1986 > 05.1991
	86 ch	11.1988 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 Turbo-D (CV20_)	84 ch	11.1986 > 05.1991
	86 ch	11.1988 > 05.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.