

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 1.8 I (SV40)	125 ch	08.1991 > 09.1997
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 2.0 ZX (SV41)	140 ch	08.1993 > 09.1997
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 2.2 (SXV10)	136 ch	06.1991 > 08.1996
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 2000ZX Allroad (SV43)	136 ch	06.1991 > 09.1997
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 3.0	183 ch	09.1993 > 07.1996
CAMRY (91-97) 3 volumes (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	06.1991 > 08.1996
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 2.2 (SXV10)	136 ch	03.1992 > 07.1996
CAMRY (91-96) Station Wagon (CV1_, XV1_) - 3.0 (VCV10)	188 ch	03.1992 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.