

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
matière	aluminium
Type de pignon	Cannelé
Filetage biellette (Essieu)	Male
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35i	306 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 50i	408 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - M	555 ch	09.2009 >
X6 (08-14) (E71, E72) - M 50 d	381 ch	08.2011 >
X6 (08-14) (E71, E72) - M	449 ch	08.2009 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 30d	211 ch	09.2010 >
	235 ch	09.2008 >
	245 ch	09.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 35d	286 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 35i	306 ch	09.2008 >
	326 ch	08.2009 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 40d	306 ch	10.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 40i	320 ch	01.2012 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 50i	408 ch	09.2008 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.