

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé
Filetage biellette (Essieu)	Male
Type de capteur (non fourni)	Sans


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SONATA (04-10) (NF) - 2.0 CRDi	136 ch	02.2006 >
	140 ch	02.2006 >
	150 ch	03.2009 >
SONATA (04-10) (NF) - 2.0 GLSi	162 ch	07.2008 > 12.2010
SONATA (04-10) (NF) - 2.0 VVTi GLS	144 ch	05.2005 >
	165 ch	01.2008 >
SONATA (04-10) (NF) - 2.4	170 ch	06.2008 > 12.2009
	162 ch	01.2005 >
	173 ch	06.2008 >
SONATA (04-10) (NF) - 3.3	233 ch	01.2005 >
	235 ch	06.2005 >
	250 ch	01.2008 >
SONATA (04-10) (NF) - 2.4	180 ch	11.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.