

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
matière	Bimétal
Type de pignon	Méplat
Filetage biellette (Essieu)	Male
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

CITROËN

C5 (2008-) (RD_) - 2.7 HDi 200	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 3.0 HDi	241 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 3.0 HDi	241 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.