

## DONNEES TECHNIQUES

Operating Mode	<b>Hydraulic</b>
for steering manufacturer	<b>JTEKT / KOYO</b>
Length [mm]	<b>1055</b>
Mounting	<b>2 (F14x150)</b>
Material	<b>Bi-metal</b>
Fixation holes spacing [mm]	<b>550</b>
Pinion type	<b>Flat pinion</b>
Lock to lock turns	<b>2.75</b>
Pinion length [mm]	<b>90</b>
Inlet fitting	<b>Ø12mm</b>
Outlet fitting	<b>Ø11mm</b>
Axle Joint Thread Size	<b>F14x150</b>
Type of sensor (not supplied)	<b>Sans</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS


**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**

**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**

**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C6 (TD_) - 2.2 HDi	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
C6 (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	09.2005 >
C6 (TD_) - 3.0 HDi	241 ch	
C6 (TD_) - 3.0 V6	211 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.