

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Operating Mode | Hydraulic |
| for steering manufacturer | TRW |
| Length [mm] | 1070 |
| Mounting | 1(Ø14mm)-1(14x18mm) |
| Fixation holes spacing [mm] | 310 |
| Pinion type | Flat pinion |
| Lock to lock turns | 3.2 |
| Pinion length [mm] | 95 |
| Inlet fitting | F18x150 |
| Outlet fitting | F16x150 |
| Axle Joint Thread Size | M14x150 |

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| DACIA | | |
|------------------------------|--------|-----------|
| DUSTER (10-15) - 1.5 dCi | 86 ch | 04.2010 > |
| | 90 ch | 10.2010 > |
| | 107 ch | 06.2010 > |
| DUSTER (10-15) - 1.5 dCi 4x4 | 90 ch | 10.2010 > |
| | 107 ch | 06.2010 > |
| | 110 ch | 10.2010 > |
| DUSTER (10-15) - 1.6 16V | 105 ch | 04.2010 > |
| DUSTER (10-15) - 1.6 16V 4x4 | 105 ch | 06.2010 > |
| DUSTER (2013-) - 1.6 16V LPG | 105 ch | 04.2011 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.