

DONNEES TECHNIQUES

Operating Mode	Hydraulic
for steering manufacturer	JTEKT / KOYO
Length [mm]	1055
Mounting	2 (F14x150)
Material	Bi-metal
Fixation holes spacing [mm]	550
Pinion type	Flat pinion
Lock to lock turns	2.75
Pinion length [mm]	90
Inlet fitting	Ø12mm
Outlet fitting	Ø11mm
Axle Joint Thread Size	F14x150
Type of sensor (not supplied)	Avec

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C6 (TD_) - 2.2 HDi	163 ch	06.2006 >
	170 ch	06.2006 >
C6 (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	09.2005 >
C6 (TD_) - 3.0 HDi	241 ch	
C6 (TD_) - 3.0 V6	211 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.