

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (64-89) - 2.3 S	190 ch	01.1974 > 01.1976
911 (64-89) - 2.7	150 ch	01.1974 > 08.1975
	165 ch	09.1975 > 06.1977
911 (64-89) - 2.7 S Carrera	175 ch	01.1974 > 01.1976
911 (64-89) - 2.7 SC Carrera RS	209 ch	01.1974 > 01.1979
911 (64-89) - 3.0 SC	204 ch	08.1982 > 07.1983
911 (64-89) - 3.0 SC Carrera	180 ch	07.1977 > 06.1980
	188 ch	09.1979 > 06.1980
	200 ch	09.1975 > 06.1977
	209 ch	03.1974 > 10.1983
911 (64-89) - 3.2	218 ch	08.1986 > 08.1989
911 (64-89) - 3.2 SC Carrera	207 ch	02.1984 > 06.1987
	231 ch	08.1983 > 08.1989
911 (64-89) Cabriolet - 3.0 SC	204 ch	08.1982 > 07.1983
911 (64-89) Cabriolet - 3.1 Carrera Speedster	218 ch	08.1986 > 08.1989
	231 ch	08.1986 > 08.1989
911 (64-89) Cabriolet - 3.1 SC Carrera	207 ch	10.1984 > 08.1989
	231 ch	08.1983 > 08.1984
911 (64-89) Targa - 2.7	150 ch	01.1974 > 08.1975
	165 ch	09.1975 > 06.1977
911 (64-89) Targa - 2.7 S	175 ch	01.1974 > 01.1976
911 (64-89) Targa - 2.7 SC Carrera RS	209 ch	01.1974 > 01.1979
911 (64-89) Targa - 3.0 SC Carrera	180 ch	07.1977 > 06.1980
	188 ch	09.1979 > 06.1980
	200 ch	09.1975 > 06.1977
911 (64-89) Targa - 3.3 Turbo	301 ch	09.1986 > 11.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.