

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	143
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.6 i	150 ch	09.1990 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 (3000)	177 ch	03.1987 > 09.1990
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 (3000) KAT	177 ch	03.1988 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 24V (3000)	200 ch	09.1989 > 03.1994
	204 ch	09.1989 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 24V Evolution500	230 ch	03.1991 > 07.1992
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.6	184 ch	09.1987 > 04.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.6 i	150 ch	09.1990 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0	177 ch	03.1987 > 09.1990
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0 KAT	177 ch	03.1987 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0 24V	200 ch	09.1989 > 03.1994
SENATOR B (29_) - 2.6 i	150 ch	09.1990 > 09.1993
SENATOR B (29_) - 3.0	177 ch	01.1988 > 09.1990
SENATOR B (29_) - 3.0 24V	204 ch	09.1989 > 09.1993
SENATOR B (29_) - 3.0 i KAT	177 ch	01.1988 > 09.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.