

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase hexagonal
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AN)	110 ch	03.1990 > 08.1996
TEMPRA (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AN)	110 ch	03.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	01.1991 > 03.1995
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. 4x4 (159.AP)	113 ch	03.1992 > 03.1995
TIPO (160) - 1.8 i.e.	110 ch	10.1990 > 06.1993
TIPO (160) - 1.8 i.e. (160.AM)	101 ch	10.1994 > 04.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.