

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	130
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
	Montage pour poulie PVR3 Ø130mm (non fourni)

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
CARINA (88-92) 3/5 portes (_T17_) - 1.6 (AT171)	90 ch	12.1987 > 11.1989
	98 ch	12.1987 > 03.1992
	102 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-92) 3/5 portes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)	121 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-92) 3 volumes (_T17_) - 1.6 (AT171)	90 ch	12.1987 > 08.1990
	98 ch	12.1987 > 03.1992
	102 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-92) 3 volumes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)	121 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-82) Station Wagon (_T17_) - 1.6 (AT171)	90 ch	12.1987 > 12.1989
	98 ch	12.1987 > 03.1992
	102 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-82) Station Wagon (_T17_) - 2.0	121 ch	12.1987 > 04.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.