

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	102
Hauteur de poulie [mm]	108
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 (C51A)	70 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 12V (C51A)	75 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 GL	60 ch	04.1988 > 12.1990
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 (C52A) KAT	90 ch	07.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 GLXi (C52A)	84 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.6 GTi 16V (C53A)	124 ch	04.1988 > 05.1990
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 Diesel GLX (C54A)	60 ch	04.1988 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 GTi 16V (C58A) KAT	136 ch	06.1990 > 05.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.