

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	YOUNG SHIN
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	118
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour poulie PVR4 Ø118mm (non fourni)


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA		
SEPHIA (93-97) (FA) - 1.5 i	80 ch	02.1996 > 06.1999
SEPHIA (93-97) (FA) - 1.6 i	80 ch	01.1995 > 06.1999
SEPHIA (97-04) - 1.6 i	80 ch	11.1997 > 06.1999
SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.5 i	80 ch	02.1996 > 10.1997
SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.6 i	80 ch	09.1993 > 06.1999
SEPHIA (97-04) A 3 Volumes - 1.6 i	80 ch	11.1997 > 06.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.