

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]
	3 entrées/sorties

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1976-82) (43, C2) - 1.6	85 ch	08.1976 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0	115 ch	06.1976 > 08.1978
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1978 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 2.1	115 ch	10.1977 > 07.1982
	136 ch	03.1977 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 1.6	85 ch	07.1977 > 02.1983
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0	115 ch	08.1977 > 07.1980
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1978 > 02.1983
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.1	115 ch	07.1977 > 02.1983
	136 ch	07.1977 > 02.1983
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8	75 ch	08.1982 > 12.1987
	88 ch	02.1986 > 07.1988
	90 ch	08.1983 > 07.1989
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 KAT	90 ch	03.1985 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	08.1986 > 07.1990
	90 ch	10.1984 > 07.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro KAT	90 ch	08.1985 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8	75 ch	08.1982 > 12.1987
	88 ch	02.1986 > 07.1990
	90 ch	08.1983 > 07.1989
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 KAT	90 ch	03.1985 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	08.1986 > 07.1990
	90 ch	10.1984 > 07.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro KAT	90 ch	08.1985 > 10.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.