

## DONNEES TECHNIQUES

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Fonctionnement        | hydraulique     |
| Pour fabricant        | ZF              |
| Fixation de la poulie | Embase triangle |
| Raccord d'entrée      | F16x150         |
| Raccord de sortie     | F14x150-F12x125 |
| Sens de rotation      | Horaire [CW]    |

## PHOTOS

## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

| <b>BMW</b>                                   |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| 3 Series (82-94) (E30) - 320i                | 125 ch | 09.1982 > 12.1985 |
|  | 129 ch | 12.1985 > 06.1991 |
|  | 150 ch | 12.1985 > 06.1990 |
| 3 Series (82-94) (E30) - 323i                | 139 ch | 09.1982 > 08.1983 |
|  | 150 ch | 09.1983 > 08.1986 |
| 3 Series (82-94) (E30) - 325e 2.7            | 122 ch | 10.1983 > 12.1988 |
|  | 129 ch | 01.1985 > 08.1987 |
| 3 Series (82-94) (E30) - 325i                | 170 ch | 12.1986 > 06.1991 |
|  | 171 ch | 09.1983 > 11.1989 |
| 3 Series (82-94) (E30) - 325iX               | 170 ch | 12.1986 > 08.1991 |
|  | 171 ch | 03.1986 > 12.1987 |
| 3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 320i  | 129 ch | 01.1988 > 12.1991 |
| 3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325i  | 170 ch | 07.1987 > 03.1993 |
| 3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325iX | 170 ch | 06.1988 > 10.1993 |
| 3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 320i      | 126 ch | 04.1986 > 10.1993 |
|  | 129 ch | 04.1986 > 10.1993 |
| 3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 325i      | 170 ch | 09.1987 > 10.1993 |
|  | 171 ch | 12.1985 > 12.1987 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.