

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	114
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR4 Ø114mm (non fourni)

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
	120 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 4x4	90 ch	07.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i	73 ch	08.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V 4x4	90 ch	10.1988 > 08.1990
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 GTI 16V	110 ch	05.1987 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 SGX	95 ch	10.1988 > 09.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
	120 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 4x4	90 ch	07.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	06.1987 > 05.1989
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i 12V	90 ch	06.1986 > 10.1990