

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PROTON		
PERSONA 300 (C9_M) - 1.8 GTi	140 ch	08.2000 >
PERSONA 300 (C9_M) - 313i	75 ch	03.1996 >
PERSONA 300 (C9_M) - 315 GLi/GLSi	90 ch	03.1996 >
PERSONA 300 (C9_M) - 315 GLSi	87 ch	09.1996 >
PERSONA 300 (C9_M) - 316	95 ch	03.1996 >
PERSONA 300 (C9_M) - 316 GLXi	113 ch	03.1996 >
PERSONA 300 (C9_M) - 318 16V GTI	135 ch	03.1996 >
PERSONA 400 (C9_S) - 413	75 ch	01.1994 >
PERSONA 400 (C9_S) - 415 GLi/GLSi	90 ch	01.1994 >
PERSONA 400 (C9_S) - 416 GLXi	113 ch	01.1994 >
PERSONA 400 (C9_S) - 418	115 ch	05.1996 >
PERSONA 400 (C9_S) - 420 GLS D	65 ch	05.1996 >
PERSONA 400 (C9_S) - 420 TD	82 ch	09.1996 >
PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) - 413 GLSi	75 ch	01.1994 >
PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) - 415 GLi/GLSi	90 ch	01.1994 >
PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) - 416 i	95 ch	12.1995 >
PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) - 418 GLXi	115 ch	05.1996 >
PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) - 420 D	82 ch	09.1996 >
PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) - 420 GLS D	65 ch	05.1996 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.