

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Sur embase
Poulie Ø [mm]	143
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie V Ø143mm (non fourni)
	3 entrées/sorties

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1976-82) (43, C2) - 1.6	85 ch	08.1976 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0	115 ch	06.1976 > 08.1978
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1978 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 2.1	115 ch	10.1977 > 07.1982
	136 ch	03.1977 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 1.6	85 ch	07.1977 > 02.1983
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0	115 ch	08.1977 > 07.1980
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1978 > 02.1983
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.1	115 ch	07.1977 > 02.1983
	136 ch	07.1977 > 02.1983

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.