

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	DP
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	153
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

## PHOTOS

## DOCUMENTS


BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

VOLVO		
740 (744) - 2.0	103 ch	09.1988 > 08.1990
	111 ch	09.1990 > 08.1992
	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
	160 ch	01.1986 > 08.1990
	163 ch	01.1985 > 12.1985
	200 ch	09.1990 > 08.1992
740 (744) - 2.0 Turbo	155 ch	09.1990 > 08.1991
740 (744) - 2.3	112 ch	08.1984 > 07.1986
	113 ch	09.1985 > 12.1989
	114 ch	08.1984 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	117 ch	08.1986 > 07.1988
	129 ch	08.1983 > 07.1984
	131 ch	08.1984 > 07.1988
	136 ch	08.1988 > 07.1990
	151 ch	08.1988 > 08.1992
740 (744) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1988 > 07.1991
	159 ch	08.1987 > 07.1989
	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	170 ch	09.1989 > 08.1991
740 Break (745) - 2.0	182 ch	08.1985 > 12.1988
	190 ch	08.1989 > 07.1990
	103 ch	09.1988 > 08.1990
	112 ch	08.1989 > 07.1991

<b>VOLVO</b>		
(suite) 740 Break (745) - 2.0	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
	200 ch	09.1990 > 08.1992
740 Break (745) - 2.0 Turbo	155 ch	09.1990 > 08.1991
	156 ch	09.1987 > 08.1990
	165 ch	05.1985 > 08.1987
740 Break (745) - 2.3	112 ch	08.1985 > 07.1986
	113 ch	08.1985 > 12.1989
	114 ch	09.1985 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	131 ch	08.1985 > 07.1988
	136 ch	08.1989 > 07.1990
	151 ch	07.1989 > 08.1992
	156 ch	08.1988 > 07.1990
740 Break (745) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	170 ch	09.1989 > 08.1991
	182 ch	08.1985 > 07.1988
	190 ch	08.1989 > 07.1990
760 (704, 764) - 2.3	114 ch	08.1984 > 08.1987
	162 ch	01.1988 > 07.1992
	176 ch	08.1984 > 08.1987
760 (704, 764) - 2.3 Turbo	156 ch	09.1987 > 08.1990
760 (704, 764) - 2.3 Turbo (704)	182 ch	08.1984 > 10.1988
760 Break (704, 765) - 2.3	114 ch	08.1984 > 08.1987
760 Break (704, 765) - 2.3 Turbo	156 ch	09.1987 > 08.1990
	182 ch	08.1984 > 08.1990
940 (90-94) (944) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
	121 ch	09.1990 > 09.1993
	139 ch	09.1990 > 09.1993
940 (90-94) (944) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	08.1990 > 12.1994
	156 ch	08.1990 > 07.1991
	160 ch	09.1990 > 09.1993
940 (90-94) Break (945) - 2.0	112 ch	01.1992 > 07.1994
	121 ch	09.1990 > 09.1993
940 (90-94) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1992 > 07.1994
	131 ch	08.1990 > 12.1994
	155 ch	08.1990 > 07.1991
940 (94-98) (944) - 2.0	121 ch	11.1994 > 12.1995
	139 ch	10.1994 > 05.1997
940 (94-98) (944) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
	131 ch	08.1994 > 10.1998
	154 ch	10.1994 > 05.1997
940 (94-98) Break (945) - 2.0	121 ch	11.1994 > 12.1995
	139 ch	10.1994 > 05.1997
940 (94-98) Break (945) - 2.3	116 ch	08.1994 > 07.1995
	131 ch	08.1994 > 10.1998
	154 ch	10.1994 > 05.1997

<b>VOLVO</b>		
960 (90-94) (964) - 2.0	111 ch	09.1990 > 09.1993
	140 ch	09.1990 > 08.1993
	190 ch	08.1990 > 09.1993
960 (90-94) Break (965) - 2.0	140 ch	09.1990 > 08.1993
	190 ch	08.1990 > 09.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.