

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	120
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
	Montage pour poulie PVR4 Ø120mm (non fourni)


## PHOTOS

## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 2.0 GTi	143 ch	07.1996 > 03.2000
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 2.0 GTI 16V	143 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 2.0 GTI-R 4x4	220 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 2.0 i 16V	143 ch	10.1990 > 05.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.