

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SAAB		
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	04.2008 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	02.2006 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	02.2009 >
	280 ch	02.2009 >
9-3 (2005-) Break - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	05.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.