

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>AKEBONO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>7</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i 16V 4WD	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 16V 4x4	90 ch	11.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.