

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	36


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	08.1986 > 01.1988
	90 ch	10.1984 > 01.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro KAT	90 ch	08.1985 > 01.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 E quattro	120 ch	08.1985 > 07.1986
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro	137 ch	10.1984 > 01.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	08.1986 > 01.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	08.1986 > 07.1990
	90 ch	10.1984 > 07.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro KAT	90 ch	08.1985 > 10.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 E quattro	120 ch	08.1985 > 07.1986
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro	137 ch	08.1984 > 12.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	08.1986 > 01.1988
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	01.1985 > 01.1988
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	09.1983 > 01.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.