

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	46

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (91-98) (W140) - 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)	286 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 500 SE, SEL (140.050, 140.051)	326 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 600 SE, SEL (140.056, 140.057)	408 ch	04.1991 > 12.1992
CLASSE S (91-98) (W140) - S 420 (140.042)	279 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 500 (140.050, 140.051)	320 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 500 (140.070)	320 ch	10.1992 > 02.1999
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 600 (140.076)	394 ch	09.1992 > 02.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.