

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	DAC
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	32


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122** Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123** Montage des étriers de frein

APPLICATIONS

DAEWOO		
NUBIRA (97-03) (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	133 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) 3 volumes (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) 3 volumes (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	133 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) Break (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) Break (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 2.0 16V	133 ch	05.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.