

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
| Restriction du fabricant          | <b>ATE</b>                                 |
|                                   | <b>Etrier fixe</b>                         |
|                                   | <b>Etrier de frein (4 pistons)</b>         |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>9.5</b>                                 |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>36</b>                                  |

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

| <b>AUSTIN</b>        |       |                   |
|----------------------|-------|-------------------|
| METRO - 1.0          | 41 ch | 10.1980 > 01.1982 |
|                      | 45 ch | 10.1980 > 01.1982 |
| METRO - 1.0 Surf HLE | 48 ch | 10.1980 > 01.1982 |
| METRO - 1.3          | 69 ch | 10.1980 > 01.1982 |
|                      | 71 ch | 10.1980 > 01.1982 |
| METRO - 1.3 L,HLE,S  | 60 ch | 10.1980 > 01.1982 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.