

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>LOCKHEED</b>
	<b>Etrier fixe</b>
	<b>Etrier de frein (4 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>9.5</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>36</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>AUSTIN</b>		
METRO - 1.0	41 ch	10.1980 > 10.1984
	45 ch	10.1980 > 10.1984
METRO - 1.0 Surf HLE	48 ch	10.1980 > 10.1984
METRO - 1.3	63 ch	10.1980 > 12.1983
	69 ch	10.1980 > 10.1984
	71 ch	10.1980 > 10.1984
METRO - 1.3 L,HLE,S	60 ch	10.1980 > 10.1984
METRO - 1.3 Turbo	90 ch	10.1983 > 04.1990
<b>MG</b>		
METRO - 1300	73 ch	05.1982 > 09.1990
METRO - Turbo	94 ch	10.1982 > 09.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.