

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	SKODA
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	7.7
Diamètre de piston [mm]	46

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

SKODA		
105,120 (742) - 1.0 105 S,L	46 ch	01.1977 > 12.1990
105,120 (742) - 1.0 105 S,L,GL	45 ch	01.1977 > 08.1983
105,120 (742) - 1.2 120 L	52 ch	01.1977 > 12.1990
105,120 (742) - 1.2 120 LS	58 ch	01.1977 > 12.1990
105,120 (744) - 1.0 105 S,L	44 ch	02.1988 > 12.1990
105,120 (744) - 1.0 105 S,L,LS	45 ch	10.1983 > 12.1990
105,120 (744) - 1.2 120 GLS	58 ch	02.1983 > 12.1990
105,120 (744) - 1.2 120 L	48 ch	08.1987 > 12.1990
	52 ch	10.1983 > 12.1990
RAPID (83-90) (120G, 130G, 135G) - 1.2 (120G)	58 ch	02.1983 > 12.1990
RAPID (83-90) (120G, 130G, 135G) - 1.3 (130G)	53 ch	08.1987 > 10.1991
	61 ch	03.1985 > 08.1988
RAPID (83-90) (120G, 130G, 135G) - 1.3 S (135GL)	58 ch	09.1984 > 12.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.