

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>LOCKHEED</b>
	<b>Etrier fixe</b>
	<b>Etrier de frein (4 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>24</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>41</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (65-78) Bus (72E, 73E) - 1.7 FT 100 (72E2A)	65 ch	04.1971 > 03.1978
TRANSIT (65-78) Bus (72E, 73E) - 2.3 D FT 100 (72E2X)	63 ch	11.1971 > 09.1978
TRANSIT (65-78) Camionnette (72E, 71E) - 1.7 FT 100	65 ch	04.1971 > 03.1978
TRANSIT (65-78) Plateau (74E) - 1.7 FT 100	65 ch	04.1971 > 03.1978
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 1.6 (VA/L/ZS)	65 ch	12.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0 (VA/L/ZS, VB/I/UL)	59 ch	12.1977 > 07.1982
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0 (VA/L/ZS, VI/UL)	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0 (VA/L/ZS)	75 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.4 D (VA/ZS, VB/I/UL)	63 ch	12.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.5 D (VA/ZS, VB/I/UL)	68 ch	10.1983 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 1.6 (WS)	65 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 2.0 (VHL, VVS)	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 2.0 (VVL)	75 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 2.0 (VVS)	59 ch	11.1977 > 07.1982
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 2.4 D (VVS)	63 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 2.5 D (VVL)	68 ch	10.1983 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 1.6 (VCS, VDS)	65 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 2.0 (VG/S/TL)	59 ch	11.1977 > 07.1982
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 2.0 (VG/S/TL, VC/DS)	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 2.4 D (VG/S/TL, VC/DS)	62 ch	11.1977 > 09.1985
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 2.5 D (VG/S/TL, VC/DS)	68 ch	10.1983 > 10.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.