

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	TOKICO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	17
Diamètre de piston [mm]	51


PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (76-83) (SJ, SY) - 1.6 L/EX (SY)	80 ch	01.1978 > 09.1983
ACCORD (76-83) Hatchback (SJ, SY) - 1.6 L/EX (SJ, SY)	80 ch	01.1979 > 09.1983
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GTI	90 ch	03.1986 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GTI (AH)	90 ch	03.1986 > 10.1987
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.5 i 16V (EE2)	94 ch	01.1988 > 11.1991
CR-X (83-87) (AF, AS) - 1.5 i (AF)	101 ch	10.1983 > 11.1986
SUZUKI		
ALTO (94-02) (EF) - 1.0	53 ch	09.1994 > 06.2002
	58 ch	01.2000 >
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33)	101 ch	08.1986 > 03.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.