

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	NISSAN
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

NISSAN		
200 SX (S13) - 1.8 Turbo	169 ch	09.1988 > 11.1993
200 SX (S13) - 2.0 i 16V	140 ch	07.1988 > 11.1993
MAXIMA (88-94) (J30) - 3.0 i	170 ch	12.1989 > 10.1991
MAXIMA (94-00) QX (A32) - 2.0	140 ch	02.1995 > 08.2000
PRAIRIE PRO (M11) - 2.0 i	98 ch	10.1988 > 04.1992
PRAIRIE PRO (M11) - 2.0 i 4x4	98 ch	10.1988 > 04.1992
PRAIRIE PRO (M11) - 2.4 i	133 ch	04.1992 > 07.1994
PRAIRIE PRO (M11) - 2.4 i 4x4	133 ch	04.1992 > 07.1994
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 1.6 i	90 ch	07.1990 > 12.1997
	102 ch	03.1994 > 12.1997
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 2.0 D	75 ch	07.1990 > 12.1995
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 2.0 i	116 ch	07.1990 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.