

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	TOKICO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	60


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8	90 ch	01.1984 > 06.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8 Turbo	135 ch	04.1984 > 05.1990
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 i	105 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 TD	84 ch	11.1983 > 12.1985
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0	102 ch	04.1986 > 09.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 i	105 ch	04.1984 > 12.1990
	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 i 16V (RLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 D (SLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i (HLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
	90 ch	03.1986 > 06.1991
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 i 16V (FRLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 D (FSLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i (FHLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990
PRAIRIE (M10, NM10) - 2.0 4x4 (NM10)	92 ch	06.1986 > 09.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.