

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Restriction du fabricant          | <b>GIRLING</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (2 pistons)</b> |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>12.7</b>                        |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>54</b>                          |


## PHOTOS

## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |

## APPLICATIONS

| <b>ROVER</b>               |        |                   |
|----------------------------|--------|-------------------|
| 2200-3500 (P6) - 2200 (TC) | 113 ch | 01.1966 > 01.1972 |
| <b>TRIUMPH</b>             |        |                   |
| GT6 - MK II                | 105 ch | 12.1968 > 12.1970 |
| GT6 - MK III               | 105 ch | 12.1971 > 03.1972 |
| TR 4A - 2.2                | 104 ch | 12.1965 > 12.1967 |
| TR 6 - 2.5 PI              | 143 ch | 01.1969 > 01.1972 |
| VITESSE - 2.0              | 95 ch  | 01.1967 > 12.1975 |
|                            | 105 ch | 12.1968 > 12.1971 |
| VITESSE Cabriolet - 2.0    | 95 ch  | 01.1967 > 12.1968 |
|                            | 105 ch | 12.1968 > 12.1971 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.