

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>SUMITOMO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122** Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123** Montage des étriers de frein

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
929 (87-91) (HC) - 2.0	115 ch	06.1987 > 12.1988
929 (87-91) (HC) - 2.2 12V	115 ch	01.1988 > 04.1989
	128 ch	04.1989 > 06.1991
929 (87-91) (HC) - 2.2 i	136 ch	05.1987 > 12.1988
929 (87-91) (HC) - 3.0	167 ch	01.1990 > 06.1991
	170 ch	01.1988 > 01.1989
	190 ch	06.1987 > 06.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.