

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>34</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>42</b>

## PHOTOS


## DOCUMENTS

- BT-122**    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123**    **Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro	225 ch	03.2005 > 05.2006
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 2.5 TDI quattro	180 ch	09.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 3.3 TDI quattro	224 ch	06.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8) - 6.0 W12 quattro	420 ch	03.2001 > 09.2002
A8 (02-09) (4E_) - 2.8 FSI	210 ch	08.2007 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.0	218 ch	11.2003 >
	220 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.0 TDI quattro	211 ch	11.2003 >
	233 ch	02.2004 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.2 FSI	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.2 FSI quattro	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_) - 3.7 quattro	280 ch	11.2002 >
A8 (02-09) (4E_) - 4.0 TDI quattro	275 ch	03.2003 >
A8 (02-09) (4E_) - 4.2 quattro	335 ch	11.2002 > 05.2006
A8 (02-09) (4E_) - 4.2 TDI quattro	326 ch	07.2005 >
A8 (02-09) (4E_) - 6.0 W12 quattro	450 ch	02.2004 >

<b>VOLKSWAGEN</b>		
PHAETON (3D2) - 3.0 V6 TDI 4motion	224 ch	09.2004 > 05.2007
	233 ch	06.2007 > 09.2008
PHAETON (3D2) - 3.2 V6	241 ch	05.2002 > 05.2005
PHAETON (3D2) - 3.2 V6 4motion	241 ch	05.2004 > 05.2005
PHAETON (3D2) - 4.2 V8 4motion	335 ch	05.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.