

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>12</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
440 K (445) - 1.6	83 ch	09.1988 > 12.1989
	93 ch	09.1991 > 08.1993
440 K (445) - 1.7	78 ch	09.1988 > 08.1992
	81 ch	09.1988 > 08.1989
	87 ch	09.1988 > 12.1989
	95 ch	08.1988 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 12.1989
440 K (445) - 1.7 Turbo	106 ch	09.1988 > 12.1989
	120 ch	08.1988 > 12.1989
460 L (464) - 1.7	87 ch	09.1988 > 12.1989
480 E - 1.7	95 ch	08.1987 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 07.1996
	106 ch	04.1986 > 07.1989
	109 ch	08.1986 > 07.1988
480 E - 1.7 Turbo	120 ch	08.1987 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.