

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	13
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8	75 ch	01.1987 > 12.1987
	88 ch	01.1987 > 07.1988
	90 ch	01.1987 > 07.1989
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 KAT	90 ch	01.1987 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	01.1987 > 07.1990
	90 ch	01.1987 > 07.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro KAT	90 ch	01.1987 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8	75 ch	08.1982 > 12.1987
	88 ch	02.1986 > 07.1990
	90 ch	08.1983 > 07.1989
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 KAT	90 ch	03.1985 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro	88 ch	08.1986 > 07.1990
	90 ch	10.1984 > 07.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 1.8 quattro KAT	90 ch	08.1985 > 10.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.