

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

OPEL		
MONZA A (22_) - 3.0 GSE	156 ch	09.1985 > 08.1986
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 (3000)	156 ch	03.1987 > 12.1987
	177 ch	03.1987 > 09.1990
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 (3000) KAT	177 ch	03.1988 > 12.1991
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 24V (3000)	200 ch	09.1989 > 12.1991
	204 ch	09.1989 > 12.1991
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 24V Evolution500	230 ch	03.1991 > 07.1992
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0	156 ch	03.1987 > 12.1991
	177 ch	03.1987 > 09.1990
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0 KAT	177 ch	03.1987 > 12.1991
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0 24V	200 ch	09.1989 > 12.1991
SENATOR A (29_) - 2.2 E	115 ch	08.1986 > 08.1987
SENATOR A (29_) - 2.2 TD	86 ch	08.1986 > 08.1987
SENATOR A (29_) - 2.5 E	140 ch	08.1986 > 08.1987
SENATOR A (29_) - 3.0	156 ch	08.1986 > 08.1987
SENATOR A (29_) - 3.0 E	180 ch	08.1986 > 12.1986
SENATOR B (29_) - 2.5 i	140 ch	09.1990 > 09.1993
SENATOR B (29_) - 2.6 i	150 ch	09.1990 > 09.1993
SENATOR B (29_) - 3.0	156 ch	09.1987 > 09.1993
	177 ch	01.1988 > 09.1990
SENATOR B (29_) - 3.0 24V	204 ch	09.1989 > 09.1993
SENATOR B (29_) - 3.0 i KAT	177 ch	01.1988 > 09.1993

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.