

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	AISIN
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	51

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122** Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123** Montage des étriers de frein

APPLICATIONS

SUZUKI		
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 (SA310, AA41, AA43)	50 ch	01.1984 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 Turbo (SA310)	71 ch	02.1985 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51)	68 ch	10.1984 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51, AA53)	73 ch	10.1984 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA53)	64 ch	08.1986 > 01.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.