

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>AISIN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>SUZUKI</b>		
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 (SA310, AA41, AA43)	50 ch	01.1984 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.0 Turbo (SA310)	71 ch	02.1985 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51)	68 ch	10.1984 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA51, AA53)	73 ch	10.1984 > 01.1989
SWIFT (83-89) (AA) - 1.3 (SA413, AA53)	64 ch	08.1986 > 01.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.