

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	21
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS


DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

ROVER		
800 (XS) - 2.0 E	114 ch	10.1988 > 10.1991
800 (XS) - 820	100 ch	10.1988 > 10.1991
800 (XS) - 820 16 V I/SI (XS)	140 ch	10.1986 > 10.1988
800 (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 I/SI (RS)	136 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991
800 (XS) - 820 Sport	197 ch	04.1994 > 03.1996
800 (XS) - 820e	120 ch	10.1986 > 10.1991
800 (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1990 > 02.1999
800 (XS) - 825 Si Lux (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS)	167 ch	10.1986 > 10.1988
	173 ch	01.1987 > 12.1991
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS) KAT	150 ch	10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS)	177 ch	02.1988 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS) KAT	169 ch	02.1988 > 02.1999
800 Coupe - 825 SD	118 ch	09.1993 > 02.1999
800 Coupe - 825 Si (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 827 24V (RS)	169 ch	08.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 2.0	101 ch	08.1987 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 2.5	175 ch	02.1996 > 10.1998
800 Hatchback (XS) - 2.5 Si	175 ch	02.1996 > 10.1998
800 Hatchback (XS) - 2.5 Sterling	150 ch	10.1988 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 I/SI (XS)	136 ch	01.1993 > 02.1999
	140 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 SE/SI	120 ch	10.1986 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 SI (XS)	133 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 Sport	197 ch	04.1994 > 03.1996
800 Hatchback (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1992 > 02.1999

ROVER		
800 Hatchback (XS) - 827 24V I/SI (RS) KAT	169 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse (XS) KAT	169 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse/SLI	177 ch	10.1988 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.