

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Position (L/T)                    | <b>derrière le disque frein (Trailing)</b> |
| Restriction du fabricant          | <b>GIRLING</b>                             |
|                                   | <b>Etrier de frein (2 pistons)</b>         |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>25</b>                                  |
| Diamètre de piston 1 [mm]         | <b>40</b>                                  |
| Diamètre de piston 2 [mm]         | <b>45</b>                                  |

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

| <b>AUDI</b>  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| 90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E             | 133 ch | 04.1987 > 12.1989 |
|  | 136 ch | 08.1988 > 12.1989 |
| 90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V         | 170 ch | 08.1988 > 12.1989 |
| 90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E 20V quattro | 170 ch | 06.1988 > 12.1989 |
| 90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E quattro     | 133 ch | 04.1987 > 12.1989 |
|  | 136 ch | 06.1988 > 12.1989 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.