

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>12.7</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
33 (905) - 1.5	95 ch	05.1983 > 12.1993
33 (907A) - 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)	88 ch	06.1991 > 09.1994
	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 (907A) - 1.5	105 ch	01.1990 > 04.1993
33 (907A) - 1.5 i.e	97 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.5 i.e. (907A2A)	101 ch	07.1990 > 08.1991
33 (907A) - 1.7 i.e. (907.A1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	07.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 i.e. 4x4	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.4 i.e.	88 ch	06.1991 > 09.1994
	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.4 i.e. 4x4	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.5 i.e	97 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. (907.B1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	107 ch	01.1990 > 03.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.