

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>AKEBONO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>24</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
COLT (92-96) (CA_A) - 1.8 GTi 16V (CA5A)	140 ch	04.1992 > 04.1996
FTO Coupe - 1.8 (DE2A)	125 ch	
FTO Coupe - 2.0 (DE3A)	173 ch	
	180 ch	
	200 ch	
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 GLSI (E52A)	126 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSTD (E57A)	90 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 GLSI (E52A)	126 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSTD (E57A)	90 ch	11.1992 > 08.1996
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.8 16V (CB5A)	140 ch	06.1992 > 12.1993
LANCER (92-03) Break (CB_W, CD_W) - 1.6 16V 4WD (CD4W)	113 ch	12.1992 > 10.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.