

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>SUMITOMO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>13</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 (C51A)	70 ch	06.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 12V (C51A)	75 ch	06.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.3 GL	60 ch	06.1990 > 12.1990
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 (C52A) KAT	90 ch	07.1990 > 05.1992
COLT (88-92) (C5_A) - 1.5 GLXi (C52A)	84 ch	06.1990 > 05.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 (C12V)	83 ch	06.1990 > 12.1990
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 12V (C12V)	90 ch	09.1990 > 12.1991
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.3 12V (C61A)	75 ch	06.1992 > 01.1993
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.5	84 ch	05.1990 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.5 12V (C62A)	90 ch	06.1990 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.3 (C61A)	60 ch	06.1990 > 05.1992
	70 ch	06.1990 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.3 12V (C61A)	75 ch	01.1991 > 06.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.5 (C62A)	84 ch	06.1990 > 05.1992
LANCER (88-92) 3 volumes (C6_A) - 1.5 12V (C62A)	90 ch	06.1990 > 05.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.