

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>AISIN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>17</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

- BT-122    Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>SUZUKI</b>		
SWIFT Cabriolet (SF413) - 1.3 (SF413, AK35)	68 ch	09.1991 > 10.1996
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35)	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35, MA)	68 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 (SF413, AB35)	68 ch	03.1989 > 05.2001
	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AA35)	68 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AF35)	71 ch	10.1989 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.