

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>30</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>43</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

**BT-122**    **Fonctionnement des étriers de frein**

**BT-123**    **Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	08.1991 > 05.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
	290 ch	03.1994 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	09.1991 > 05.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	10.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 12.1997

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.