

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	TOKICO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	18
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

SUBARU		
JUSTY (84-95) (KAD) - 1000	50 ch	05.1987 > 10.1995
	54 ch	11.1984 > 06.1989
JUSTY (84-95) (KAD) - 1000 4WD (KAD-A)	50 ch	05.1987 > 11.1994
	54 ch	11.1984 > 12.1990
JUSTY (84-95) (KAD) - 1200	67 ch	05.1987 > 10.1995
	JUSTY (84-95) (KAD) - 1200 4WD	68 ch
		75 ch
JUSTY (84-95) (KAD) - 1200 4WD (KAD-A)	67 ch	05.1987 > 05.1991
VANILLE Autobus/Autocar (E10, E12) - 1.0 4WD (E10, KJ6)	50 ch	01.1983 > 12.1987
VANILLE Autobus/Autocar (E10, E12) - 1.2 4WD (E12, KJ8)	52 ch	08.1986 > 02.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.