

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>AISIN</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>28</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

**BT-122**    **Fonctionnement des étriers de frein**

**BT-123**    **Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	08.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	08.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	08.2000 > 07.2001
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 07.2001
CELICA (94-99) Cabriolet (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V (ST202, GT200)	175 ch	11.1993 > 11.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.